Fiche technique provisoire

# BELITEX® ACC-10

## Accélérateur de prise pour la chape BELITEX® TA



**BELITEX® ACC-10** est un accélérateur de prise entrant dans la composition de la chape BELITEX® TA à base de liant BELITEX® LT.

**BELITEX® ACC-10** accélère la prise de la chape BELITEX® TA lorsque la température est inférieure à 10°C.

**BELITEX® ACC-10** est introduit en même temps que BELITEX® ADDICHAP.

## Informations indicatives

- Nature : poudre
- Couleur : Blanc
- Durée de vie : 6 mois

## Spécifications

- Densité apparente : 0,4 t/m3 - Densité relative : 2,240

## Précautions

Stocker à l'abri de l'humidité.

Température de stockage recommandée : 5-25°C.

## Mode d'emploi

Plage de dosage : **BELITEX® ACC-10** est conditionné en sacs hydrosolubles de 0,25 Kg, 0,5 Kg ou 0,75 Kg permettant respectivement la fabrication de 0,5 m3, 1 m3 ou 1,5 m3 de la chape BELITEX® TA.

**BELITEX® ACC-10** est introduit :
- soit directement dans le malaxeur de la centrale à béton, après l'introduction du sable et du liant BELITEX® LT et avant l'ajout de l'eau.
- soit directement sur le tapis avec le sable.

## Sécurité

Ce produit peut provoquer des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Le port d'équipement de protection approprié (lunettes, gants, masque et/ou vêtements couvrants) selon le mode d'exposition est obligatoire.
Ce produit peut être nocif par ingestion, contact cutané ou inhalation. Il est déconseillé d'en inhaler les vapeurs. Le port d'équipement de protection approprié (lunettes, gants, masque et/ou vêtements couvrants) selon le mode d'exposition est obligatoire.








**CHRYSO S.A.S.** - 19 Place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux cedex - France - Tel : +33 (0)1 41 17 18 19 - Fax : +33 (0)1 41 17 18 80

CHRYSO
LA CHIMIE AU SERVICE DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
www.chryso.com

25/03/2014